

METEOR MAXIMA



CERA ACRÍLICA SÚPER BRILLANTE ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE PISOS.

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Altísimo grado de brillo con reducidas operaciones de mantenimiento
- Adecuada para los sistemas spray cleaning y spray buffing con efecto antioxidante



Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan el máximo brillo y resistencia al tráfico. Resiste a los lavados efectuados con desinfectantes, también con base alcohólica, si se utilizan correctamente y con la dilución correcta. Fórmula antioxidante. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

❓ MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, enjuagar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS. Mantenimiento aconsejado: AZZURRO UL para mantenimiento en húmedo; RAPID UHS UL para método spray.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.


METEOR MAXIMA

 DATOS TÉCNICOS**ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Blanco crema**OLOR:** Técnico

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,2 ± 0,5		1.009			25 +/- 0,5

 ADVERTENCIAS

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. No ingerir.



ATENCIÓN

 NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar Meteor Maxima con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
535200	Kg 5	4	10x4=40