

METEOR PARQUET



EMULSIÓN AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE PARA PARQUET TRATADO Y SIN TRATAR

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Alto grado de brillo
- Óptima resistencia al tráfico



Formulada con una mezcla de polímeros y ceras específicas para la porosidad típica de los pisos de madera. Garantiza una protección eficaz y un restablecimiento del grado original de brillo. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, enjuagar y extender una o dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco

COLOR: Amarillo


OLOR: Miel

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,5 ± 0,5		1025			12-13

METEOR PARQUET

⚠ ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.



📄 NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar Meteor parquet con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No transvasar a otros envases. No utilizar los envases vacíos para otros fines. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
415510	Kg 5	4	10x4=40